

# アスファルト自動突き固め装置

(チェーン式)

本装置はチェーンを一定の速度で回転させて、チェーンに付けたトグがランマーに取付けたツメに掛かり持ち上げます。持ち上げられたランマーはタンパーに連結した剣によってツメが開放される事により落下します。

フレームは突き固めプレート上に固定されている為に、装置がコンパクトに出来ています。構造上回転を早く出来る為作業が敏速に行えます。突き固め回数は機械式のカウンターを使用していますので、埃にたいして強靱になっています。

タンパーの内部には衝撃を吸収する工夫がされています。ツメなど重要な部品は特殊鋼を使用し熱処理をしています。

操作性では、タンパーの上下はてこにて軽く上下します、始動及び停止はカウンターの設定により自動停止します。

御注文により 2 連式・3 連式の製作致します

## 仕 様

- ① 落下高さ 45.72cm
- ② ランマー重量 4.536kg
- ③ 落下回数 70回/毎分
- ④ 電動機 AC100V0.2kWコンデンサー始動
- ⑤ 供試体寸法  $\phi 10.16\text{cm} \times 6.35\text{cm}$
- ⑥ 機体寸法 400mm $\times$ 510mm $\times$ 1750mm



ランマー部 (熱処理済)

## 本 体

オプション  
安全カバー  
防音カバー付  
タンパー持ち上げ用ハンドル付  
三相200ボルト仕様



有限会社 仁平製作所

〒322-0074 栃木県鹿沼市日吉町495  
TEL 0289-62-5883  
FAX 0289-64-7458