

電動昇降30Kアスファルトミキサー

アスファルト・食品・樹脂混練用



本機は試験用アスファルトの混練の装置です。容器はオイルバス方式になっていてプラグヒーターによって加熱され温調計によって温度制御されます。容器の昇降は電動式によって行います。下降後容器は自動反転し試料をとりやすくなっています。攪拌は二枚の羽根が公転しながら自転をして行います。外側の羽根はスプリングによって過負荷を防止します。攪拌時間はタイマーで制御します。余熱の為にカレンダータイマー付のタイプが有ります。試料の取り出しは容器をハンドルで横転しヘラーにてかき出します。

仕 様

- | | | |
|----------|--------------|-------------|
| ① 容 器 | 30リットル | オイルバス式 |
| ② 電 動 機 | 1.5kW | AC200V三相 |
| ③ 回 転 数 | 30回毎分公転 | 1.4回自転 |
| ④ 加 熱 器 | ヒーター | 200V3KW |
| ⑤ 羽根昇降 | 電動式 | (バランスウエイト付) |
| ⑥ 温度調節 | デジタル温調計 | |
| ⑦ 攪拌タイマー | デジタルタイマー式 | |
| ⑧ 使用温度 | MAX180°C | |
| ⑨ 機体寸法 | 740×840×1420 | |

製造元

有限会社 仁平製作所

〒322-0074 栃木県鹿沼市日吉町495
TEL 0289-62-5883
FAX 0289-64-7458